



PP 405 Профессиональный Многофункциональный Принтер

- Надёжный 24 иголочный матричный принтер
- Производительность 500 страниц в час
- Нагрузка 20,000 страниц в месяц
- Планшетный дизайн
- 5 входов для бумаги 3 выхода
- Гибкая работа с фанфолдом, резанной бумагой, формами бирками и конвертами
- Совместимость со многими сетями и ПК
- Тихая работа:
Шум < 52 dB(A)
- 14 шрифтов вкл. блочные символы, 13 штрих-кодов
- 1 + 5 копий
- Отлично выполняет все бизнес задачи даже в жёстких производственных условиях

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Печатное устройство

Технология :	Матричная печать
Головка:	24 иголки, 0.25 mm диаметр иголки ресурс 400 млн. символов
Режимы :	Печать данных(DQ), Near Letter Quality (NLQ) и Letter Quality (LQ) до 136 знаков при 10 cpi
Формат :	635 x 390 x 273 mm (ШхДхВ)
Лента:	Картридж, нейлоновая лента, 16 млн. знаков, контроль расхода ленты
Размеры:	22,7 kg
Вес:	635 x 390 x 273 mm (ШхДхВ) (25.4 x 15.6 x 10.9 дюймов)
Диагностика:	Самотест, hexdump, удалённая диагностика
Панель оператора:	16 символьный LCD дисплей, 3 языка: Английский, немецкий, французский
Клавиатура:	Мембранного типа с Ready/Stop LED
Питание:	100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Мощность:	Рабочая < 200 W, холостая < 40 W
Температура:	Рабочая +10 до +35 °C (+50 до +95°F) 20 до 80% влажность Хранение: -40 до +70 °C 5 до 85% влажность
Шум:	53 dB(A) ISO 7779
Сертификация:	VDE/GS, UL, CE, FCC-B, CSA

Производительность

Скорость печати: (10 cpi)	DQ: 600 cps NLQ: 300 cps	LQ: 150 cps		
Произв-ость (ЕСМА 132, letter, 1 ply)	режим	фанфолд	резанная	
	DQ:	507	490	стр/час
	NLQ:	398	386	стр/час
	LQ:	251	248	стр/час
Объёмы печати:	20,000 страниц в месяц			
Наработка на отказ:	10,000 часов при 25% работе			

Бумага

Подача:	Планшетный дизайн, 5 входов, 3 выхода, Выбирается через ПО или панель оператора		
Авто контроль Зазора (AGC):	Автоматически оптимизирует зазор относительно толщины бумаги		
Копии:	1 оригинал + 5 копий макс. толщина бумаги 0.5 mm 1 оригинал без копий макс. толщина бумаги 1-2.0 mm		
	Фанфолд		
Подача:	толкательный трактор с парковочной позицией		
Выход:	Сзади, нулевой отрыв		
Ширина:	100 - 400 mm (4 to 16 дюймов)		
Вес:	60 - 90 g/m ² ; макс. до 350 g/m ²		
Скорость:	11 дюймов в секунду		
	Резанная бумага		
Подача:	Ручная передняя подача; автоподатчик		
Выход:	спереди или сверху «лицом вниз» в лоток ёмкостью 360 листов		
Ширина:	105 - 305 mm, 4.2 - 12.2 дюймов		
Вес:	согласно опциям		

Интерфейсы

	Базовые + опции
Интерфейсы:	Параллельный Centronics и Последовательный RS-232C/RS422
Эмуляции:	IBM Proprinter XL24 (AGM), Epson LQ 2550/1060/ ESC/P2
Буфер:	до 64 Kb
Набор знаков:	ISO 8859/1, ISO 8859/15; IBM Set 1/Set 2 в 14 национальных версиях; IBM Code Pages 437, 850, 858, 860, 863, 865; Epson Ext. Char. Set в 15 национальных версиях; Восточно-Европейский Черновой: быстрый черновой, Data и Data Large; Near Letter и Letter Quality: Courier, Sans Serif, OCR-A, OCR-B, Orator, Orator-C, Prestige, Roman, и Script
Шрифты:	
Атрибуты символов:	Жирный, курсив, тени, контур, двойной, подчёр двойное подчёркивание, надчёркивание, зачёркнутый, верхний/нижний индекс
Размер:	Дву- и восьмикратный, Data Large - размер 99-fold
Высота:	10, 12, 15, 17.1, 18 и 20 cpi, пропорциональный
Интервал:	2, 3, 4, 6, 8, ... 360 lpi
Штрих-код:	EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, Postnet, KIX Code, Code 39, Code 93, Code 128 (incl. EAN 128), Codabar, 2 из 5 Industrial, 2 из 5 Interleaved, и MSI Mod 10/10
Графика:	360 x 360 dpi
Макросы:	Устанавливаются в настройках, через ПО или панель оператора
	Другие опционные модули
Ethernet:	Ethernet 10BaseT/100BaseTX RJE45
Twinax IPDS:	IBM Twinax и параллельный
Twinax SCS:	IBM Twinax, параллельный и последовательный
Coax SCS:	IBM Coax, параллельный и последовательный
IGP:	Standard PM with Printronix IGP 10/20/40 эмуляция
DEC-ANSI:	Standard or Ethernet PM with DEC -ANSI эмуляция
Eastern European Version:	PM Standard, Ethernet, IGP, Coax SCS или Twinax SCS

Опции

ASF лотки :	до трёх автоподатчиков (ASF); размер бумаги: DIN A4 portrait и landscape, A5, A6, B5, Letter, Legal
Лоток А:	резанная бумага 70 - 100g/m ² , формы до 260g/m ² ; ёмкость: 180 листов (80g/m ²)
Лоток В:	бумага 100 - 150 g/m ² , формы до 300 g/m ² ; конверты от 70 до 90g/m ² ; ёмкость: 40 конвертов (70g/m ²)
Расширенный ручной податчик :	подача одиночных листов и форм для частого использование, особенно при установленном ASF
Цвет:	дополнение к головкам цветной подачи
4-цветная лента:	cyan, magenta, yellow, black; max 7 смешанных цветов
Подставка :	для работы с двойным фанфолдом, размеры: 450 x 660 x 840 mm (ШхДхВ) (17.7 x 26.4 x 33.6 дюймов); вес: 16 kg

Драйвера для Windows 3.x/95/98/NT 4.0 /2000/XP возможны.
Для SAP R/3 возможно скачать с официального сайта.

PSi Printer Systems international GmbH

Eiserfelder Strasse 316

57080 Siegen, Germany

Tel: +49 271 3597 - 101 e-mail sales@psi-si.de

Fax: +49 271 3597 - 190 Internet www.psiprinters.com

Дистрибьютор в Украине: ООО «ДПС»

ул. Строителей 34/1, оф. 1, 02100 Киев, Украина

Tel: +38 044 573-5-573, +38 044 494-33-90

Fax: +38 044 573-53-02

Internet www.dps-ua.com

e-mail dps@dps-ua.com