

PP 803

Профессиональный Матричный Принтер для Промышленности, Логистики и Администрирования



PP 803 с опциональным вторым трактором и подставкой

- Надёжный 24-х иголочный матричный принтер с технологией Intellidrive™
- Компактный печатный дизайн с печатной штангой, 92 кол.
- Производительность:
 - 600 cps (10 cpi)
 - 500 страниц/час
 - 40.000 страниц/месяц
- До 9 копий (1+8)
- Высокая точность печати
- Простота использования посредством макрофункций
- Самая низкая стоимость при печати на ленте 15 млн. знаков
- Опционный обрезчик бумаги
- Множество интерфейсов совместимых с большинством сетей и ПК

PP803 - профессиональное решение для надёжной гибкой и эффективной печати. Металлическая конструкция, контроль прохода бумаги и контроль расхода ленты гарантируют автономную печать в любом сетевом окружении.

Высокая точность печати позволяет идеально заполнять предпечатный формы такие, как билеты и товаросопроводительная документация. Технология Intellidrive™ обеспечивает отличное качество печати символов и штрих-кодов. Автоматический контроль зазора даёт возможность печатать на бумаге толщиной до 1 мм, а долговечная печатная головка может печатать на 9 копиях.

Два трактора и функция автообрыва делает работу с фанфолдом лёгкой и эффективной.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Печатное устройство

Технология :	Матричная печать
Головка:	24 иголки, 0.25 mm диаметр иголки ресурс 400 млн. символов
Режимы :	Черновая печать(HSD), Печать данных(DQ), Near Letter Quality (NLQ) и Letter Quality (LQ)
Формат :	до 92 знаков при 10 cpi
Лента:	Картридж, нейлоновая лента, 15 млн. знаков, контроль расхода ленты
Размеры:	550 x 280 x 295 mm (ШхДхВ) (21.7 x 11.0 x 11.3 дюймов)
Вес:	15,7 kg
Диагностика:	Самотест, hexdump, удаленная диагностика
Панель оператора:	16 символьный LCD дисплей, 3 языка: Английский, немецкий, французский
Клавиатура:	Мембранного типа с Ready/Stop LED
Питание:	100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Мощность:	Рабочая < 200 W, холостая < 30 W
Температура:	Рабочая +10 до +35 °C (+50 до +95°C) 20 до 80% влажность Хранение: -40 до +70 °C 5 до 85% влажность
Шум:	53 dB(A) ISO 7779
Сертификация:	VDE/GS, UL, CE, FCC-B

Производительность

Скорость печати: (10 cpi)	DQ: 600 cps NLQ: 300 cps	LQ: 150 cps
Производительность:	DQ: 500 страниц/час	
Объемы печати:	40,000 страниц в месяц	
Наработка на отказ:	15,000 часов при 30% работе	

Бумага

Подача:	Планшетный дизайн, 2 входа, 1 выход, Выбирается через ПО или панель оператора
Авто контроль Зазора (AGC):	Автоматически оптимизирует зазор относительно толщины бумаги
Копии:	1 оригинал + 8 копий макс. толщина бумаги 1 mm
Подача:	Фанфолд 1 снимаемый тракторный лоток + 1 опционно
Выход:	Сзади, нулевой отрыв
Ширина:	105 - 270 mm (4 to 10.625 inch)
Вес:	60 - 150 g/m ² ; макс. до 480 g/m ²
Скорость:	20 дюймов в секунду

Интерфейсы

Интерфейсы:	Параллельный Centronics и Последовательный RS-232C/RS422
Эмуляции:	IBM Proprinter XL24 (AGM), Epson LQ 2550/1060/ ESC/P2
Буффер:	до 64 Kb
Набор знаков:	ISO 8859/1, ISO 8859/15; IBM Set 1/Set 2 в 14 национальных версиях; IBM Code Pages 437, 850, 858, 860, 863, 865; Epson Ext. Char. Set в 15 национальных версиях; Восточно-Европейский
Шрифты:	Черновой: быстрый черновой, Data и Data Large; Near Letter и Letter Quality: Courier, Sans Serif, OCR-A, OCR-B, Orator, Orator-C, Prestige, Roman, и Script
Атрибуты символов:	Жирный, курсив, тени, контур, двойной, подчеркнутый, двойное подчеркивание, надчеркивание, зачеркнутый, верхний/нижний индекс
Размер:	Дву- и восьмикратный, Data Large - размер 99-fold
Высота:	10, 12, 15, 17.1, 18 и 20 cpi, пропорциональный
Интервал:	2, 3, 4, 6, 8, ... 360 lpi
Штрих-код:	EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, Postnet, KIX Code, Code 39, Code 93, Code 128 (incl. EAN 128), Codabar, 2 из 5 Industrial, 2 из 5 Interleaved, и MSI Mod 10/10
Графика:	360 x 360 dpi
Макросы:	Устанавливаются в настройках, через ПО или панель оператора

Другие опционные модули

Ethernet:	Ethernet 10BaseT/100BaseTX RJ45
Twinox IPDS:	IBM Twinox и parallel
IGP:	Standard PM и Printronix IGP 10/20/40 Emulations
HP:	Standard or Ethernet PM и HP2934/2235
DEC-ANSI:	Эмуляции Стандартная или Ethernet PM с DEC-ANSI
WLAN:	эмуляции Wireless LAN according IEEE 802.11b, 11 MBit/s WEP Security, EPSON LQ- и IBM Proprinter Эмуляции (от 9/2002)

Драйвера для Windows 3.x/95/98/NT 4.0/2000.
ПО для SAP R/3 можно загрузить с www.psiprinters.com.

Опции

Подставка :	для работы с двумя фанфолдами, размеры: (ШхДхВ) 450 x 660 x 840 mm (17.7 x 26.4 x 33.6 дюймов); Вес: 16 kg
Тракторный лоток :	Автоподача второй формы. Могут использоваться для быстрой подачи.
Обрезчик :	Для разделения форм. Автоматический разрез между задачами.
Лоток приёма :	Лоток крепится к принтеру для сбора листов Спереди или сзади.
Ручная подача :	для одиночных листов или форм.
Интерфейсы :	Модули см. выше

Все параметры могут меняться без предупреждений

Дистрибьютор в Украине: ООО «ДПС»

ул. Строителей 34/1, оф. 1, 02100 Киев, Украина
Tel: +38 044 573-5-573, +38 044 494-33-90
Fax: +38 044 573-53-02
Internet www.dps-ua.com
e-mail dps@dps-ua.com

PSi Printer Systems International GmbH

Eiserfelder Strasse 316
D-57080 Siegen
Tel: +49 (0)271 / 3597 - 0 e-mail sales@psi-si.de
Fax: +49 (0)271 / 3597 - 190 Internet www.psiprinters.com