

## ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СКОРОСТНОЙ ПРИНТЕР

**PP 806**



PP 806 с опционной подставкой

- Высокнадёжный матричный принтер
- Планшетная технология с печатной штангой
- Производительность:
  - 700 cps (10 cpi)
  - 580 страниц/час
  - 40.000 страниц/месяц
- Модульный дизайн:
  - до 6 подающих лотков,
  - до 3 принимающих лотков
- Самая низкая стоимость печати при использовании ленты ресурсом 30 млн. знаков
- Заменяемый картридж с контролем расхода ленты
- Широкоформатная печать до 17.7 дюймов (165 кол.)
- Простота использования посредством макрофункций
- Высокая точность печати
- Множество интерфейсов совместимых с большинством сетей и ПК

PP 806 - профессиональное решение для надёжной, гибкой и эффективной печати. PP 806 может печатать на 6 разных форматах (фанфолд и резанная бумага):  
- два снимаемых трактора для фанфолда,  
- один лоток ручной подачи резанной бумаги,  
- три опционных лотка.

Модули PSi personality обеспечивают максимальную интеграцию PP 806 с любыми сетевыми интерфейсами.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Печатное устройство

<b>Технология :</b>	Матричная печать
<b>Головка:</b>	24 иголки, 0.25 mm диаметр иголки ресурс 400 млн. символов
<b>Режимы :</b>	Черновая печать(HSD), Печать данных(DQ), Near Letter Quality (NLQ) и Letter Quality (LQ)
<b>Формат :</b>	до 165 знаков при 10 cpi
<b>Лента:</b>	Картридж, нейлоновая лента, 30 млн. знаков, контроль расхода ленты
<b>Размеры:</b>	734 x 280 x 295 mm (ШxДxB) (28.9 x 11.0 x 11.3 дюймов)
<b>Вес:</b>	20 kg
<b>Диагностика:</b>	Самотест, hexdump, удалённая диагностика
<b>Панель оператора:</b>	16 символьный LCD дисплей, 3 языка: Английский, немецкий, французский
<b>Клавиатура:</b>	Мембранного типа с Ready/Stop LED
<b>Питание:</b>	100 - 240 V, 50 - 60 Hz
<b>Мощность:</b>	Рабочая < 200 W, холостая < 30 W
<b>Температура:</b>	Рабочая +10 до +35 °C (+50 до + 95°F) 20 до 80% влажность Хранение: -40 до +70 °C 5 до 85% влажность
<b>Шум:</b>	53 dB(A) ISO 7779
<b>Сертификация:</b>	VDE/GS, UL, CE, FCC-B

#### Производительность

<b>Скорость печати:</b> (10 cpi)	HSD: 700 cps	DQ: 600 cps
	NLQ: 300 cps	LQ: 150 cps
<b>Производительность:</b> (ЕСМА 132)	DQ: 580 страниц/час	
	LQ: 260 страниц/час	
<b>Объёмы печати:</b>	40,000 страниц в месяц	
<b>Наработка на отказ:</b>	15,000 часов при 30% работе	

#### Бумага

<b>Подача:</b>	Планшетный дизайн, 6 входов, 3 выхода, Выбирается через ПО или панель оператора
<b>Авто контроль Зазора (AGC):</b>	Автоматически оптимизирует зазор относительно толщины бумаги
<b>Копии:</b>	1 оригинал + 6 копий макс. толщина бумаги 0.6 mm 1 оригинал без копий макс. толщина бумаги 1-2.0 mm
	<b>Фанфолд</b>
<b>Подача:</b>	2 снимаемых тракторных лотка
<b>Выход:</b>	Сзади, нулевой отрыв
<b>Ширина:</b>	102 - 450 mm (4 to 17.7 inch)
<b>Вес:</b>	60 - 120 g/m <sup>2</sup> ; макс. до 350 g/m <sup>2</sup>
<b>Скорость:</b>	20 дюймов в секунду
	<b>Резанная бумага</b>
<b>Подача:</b>	Ручная передняя подача; до 3-х автоподатчиков
<b>Выход:</b>	Сзади
<b>Ширина:</b>	Ручная до 420 mm (16.6 inch), ASF от 4 до 12.2 inch
<b>Вес:</b>	Ручная от 60 - 170 g/m <sup>2</sup> ASF - согласно опциям

Все параметры могут меняться без предупреждений

**PSi Printer Systems international GmbH**  
Eiserfelder Strasse 316  
D-57080 Siegen  
Tel: +49 (0)271 / 3597 - 0 e-mail sales@psi-si.de  
Fax: +49 (0)271 / 3597 - 190 Internet www.psiprinters.com

#### Интерфейсы

	<b>Базовые + опции</b>
<b>Интерфейсы:</b>	Параллельный Centronics и Последовательный RS-232C/RS422
<b>Эмуляции:</b>	IBM Proprinter XL24 (AGM), Epson LQ 2550/1060/ ESC/P2
<b>Буфер:</b>	до 64 Кб
<b>Набор знаков:</b>	ISO 8859/1, ISO 8859/15; IBM Set 1/Set 2 в 14 национальных версиях; IBM Code Pages 437, 850, 858, 860, 863, 865; Epson Ext. Char. Set в 15 национальных версиях; Восточно-Европейский Черновой: быстрый черновой, Data и Data Large; Near Letter и Letter Quality: Courier, Sans Serif, OCR-A, OCR-B, Orator, Orator-C, Prestige, Roman, и Script
<b>Шрифты:</b>	
<b>Атрибуты символов:</b>	Жирный, курсив, тени, контур, двойной, подчеркнутый, двойное подчеркивание, надчеркивание, зачеркнутый, верхний/нижний индекс
<b>Размер:</b>	Дву- и восьмикратный, Data Large - размер 99-fold
<b>Высота:</b>	10, 12, 15, 17.1, 18 и 20 cpi, пропорциональный
<b>Интервал:</b>	2, 3, 4, 6, 8, ... 360 lpi
<b>Штрих-код:</b>	EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, Postnet, KIX Code, Code 39, Code 93, Code 128 (incl. EAN 128), Codabar, 2 из 5 Industrial, 2 из 5 Interleaved, и MSI Mod 10/10
<b>Графика:</b>	360 x 360 dpi
<b>Макросы:</b>	Устанавливаются в настройках, через ПО или панель оператора
	<b>Другие опционные модули</b>
<b>Ethernet:</b>	Ethernet 10BaseT/100BaseTX RJ45
<b>Twinax IPDS:</b>	IBM Twinax и parallel
<b>IGP:</b>	Standard PM и Printronix IGP 10/20/40 Emulations
<b>HP:</b>	Standard or Ethernet PM и HP2934/2235 Эмуляции
<b>DEC-ANSI:</b>	Стандартная или Ethernet PM с DEC-ANSI эмуляции
<b>WLAN:</b>	Wireless LAN according IEEE 802.11b, 11 MBit/s WEP Security, EPSON LQ- и IBM Proprinter Эмуляции (от 9/2002)
	Драйвера для Windows 3.x/95/98/NT 4.0/2000. ПО для SAP R/3 можно загрузить с <a href="http://www.psiprinters.com">www.psiprinters.com</a> .

#### Опции

<b>ASF лотки:</b>	до 3 автоподатчиков; размер бумаги: DIN A4, A4 альбомная, A5, A6, B5, Letter, Legal
<b>Лоток A2:</b>	Резанная бумага 70 -100 g/m <sup>2</sup> , Максимум до 260 g/m <sup>2</sup> ; Ёмкость: 180 листов (80 g/m <sup>2</sup> ) Ширина бумаги до 305 mm
<b>Лоток B2:</b>	Бумага 100 -150 g/m <sup>2</sup> ; максимум до 300 g/m <sup>2</sup> ; Конверты - от 70 до 90 g/m <sup>2</sup> ; Ёмкость: 40 конвертов(70 g/m <sup>2</sup> )
<b>Лоток C:</b>	Толстые и негибкие листы/конверты максимум 300 g/m
<b>Стекер резанной бумаги :</b>	Передний стекер до 80 листов, устанавливается в Верхний трактор вместо лотка
<b>Подставка:</b>	для работы с двумя фанфолдами; Размеры: 450 x 660 x 840 mm (ДxШxB)) Вес: 16 kg
<b>Опция стека:</b>	для стекинга 2,000 страниц совместно с подставкой

**Дистрибьютор в Украине: ООО «ДПС»**  
ул. Строителей 34/1, оф. 1, 02100 Киев, Украина  
Tel: +38 044 573-5-573, +38 044 494-33-90  
Fax: +38 044 573-53-02  
Internet www.dps-ua.com  
e-mail dps@dps-ua.com