

PP 809 Производительный Фанфолд Принтер



PP 809 с опциональной подставкой и PM SER/PAR

- Высокнадёжный матричный принтер
- Планшетная технология с печатной штангой
- Производительность:
 - 1000 cps (10 cpi)
 - 800 страниц/час
 - 500 строк/минуту (60 cpi)
 - 40,000 страниц/месяц
- Два входа для бумаги: 2 трактора и ручная подача
- Низкая стоимость печати при использовании ленты ресурсом 30 млн. знаков
- Широкоформатная печать до 17.7 дюймов (165 кол.)
- Простота использования посредством макрофункций
- Высокая точность печати
- Множество интерфейсов совместимых с большинством сетей и ПК

PP 809 объединяет производительность построчного с гибкостью матричного принтера. Надёжная конструкция и технология Intellidrive™ гарантируют надёжную печать, не требующую присмотра, с нагрузкой 40,000 страниц в месяц. Два трактора придают принтеру высокую гибкость. Высокая точность печать позволяет быстро и точно печатать на многостраничных формах. PP 809 - эффективное и экономичное решение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Печатное устройство

Технология :	Матричная печать
Головка:	24 иголки, 0.25 мм диаметр иглоки ресурс 400 млн. символов
Режимы :	Черновая печать(HSD), Печать данных(DQ), Near Letter Quality (NLQ) и Letter Quality (LQ)
Формат :	до 165 знаков при 10 cpi
Лента:	Картридж, нейлоновая лента, 30 млн. знаков, контроль расхода ленты
Размеры:	734 x 280 x 295 мм (ШхДхВ) (28.9 x 11.0 x 11.3 дюймов)
Вес:	20 кг
Диагностика:	Самотест, hexdump, удалённая диагностика
Панель оператора:	16 символьный LCD дисплей, 3 языка: Английский, немецкий, французский
Клавиатура:	Мембранного типа с Ready/Stop LED
Питание:	100-125 / 200-240 VAC, 3A / 1.5A / 50-60 Hz
Мощность:	Рабочая < 200 W, холостая < 40 W
Температура:	Рабочая +10 до +35 °C (+50 до + 95°F) 20 до 80% влажность Хранение: -40 до +70 °C 5 до 85% влажность
Шум:	55 dB(A) ISO 7779
Сертификация:	VDE/GS, UL, CE, FCC-B

Производительность

Скорость печати: (10 cpi)	HSD: 1000 cps	DQ: 750 cps
	NLQ: 430 cps	LQ: 216 cps
Производительность: (ECMA 132)	DQ: 760 страниц/час	HSD: 800 страниц/час
	LQ: 370 страниц/час	NLQ: 580 страниц/час
Объёмы печати:	40,000 страниц в месяц	
Наработка на отказ:	15,000 часов при 30% работе	

Бумага

Подача:	Планшетный дизайн, 2 входа, 1 выход, Выбирается через ПО или панель оператора
Авто контроль Зазора (AGC):	Автоматически оптимизирует зазор относительно толщины бумаги
Копии:	1 оригинал + 3 копии
Толщина:	Печати: макс. 0,7 мм (0,028 дюймов) Прогонка: макс. 2,0 мм (0,08 дюймов)
Вход:	2 снимаемых тракторных лотка
Выход:	Сзади, нулевой отрыв
Ширина:	102 - 450 mm (4 to 17.7 inch)
Вес:	60 - 100 g/m ² ; макс. до 350 g/m ²
Скорость:	20 дюймов в секунду

Интерфейсы

Интерфейсы:	Параллельный Centronics и Последовательный RS-232C/RS422
Эмуляции:	IBM Proprinter XL24 (AGM), Epson LQ 2550/1060/ ESC/P2
Буфер:	до 64 Кб
Набор знаков:	ISO 8859/1, ISO 8859/15; IBM Set 1/Set 2 в 14 национальных версиях; IBM Code Pages 437, 850, 858, 860, 863, 865; Epson Ext. Char. Set в 15 национальных версиях; Восточно-Европейский Черновой: быстрый черновой, Data и Data Large; Near Letter и Letter Quality: Courier, Sans Serif, OCR-A, OCR-B, Orator, Orator-C, Prestige, Roman, и Script
Шрифты:	
Атрибуты символов:	Жирный, курсив, тени, контур, двойной, подчёркнутый, двойное подчёркивание, надчёркивание, зачёркнутый, верхний/нижний индекс
Размер:	Дву- и восьмикратный, Data Large - размер 99-fold
Высота:	10, 12, 15, 17.1, 18 и 20 cpi, пропорциональный
Интервал:	2, 3, 4, 6, 8, ... 360 lpi
Штрих-код:	EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, Postnet, KIX Code, Code 39, Code 93, Code 128 (incl. EAN 128), Codabar, 2 из 5 Industrial, 2 из 5 Interleaved, и MSI Mod 10/10
Графика:	360 x 360 dpi
Макросы:	Устанавливаются в настройках, через ПО или панель оператора

Другие опционные модули

Ethernet + IPDS:	Ethernet 10BaseT/100BaseTX RJE45 + IPDS emul
Twinax + IPDS:	IBM Twinax и parallel + IPDS emul
Ethernet/Par IGP:	Printronix IGP/10/20/40 Emulation
SER/PAR HP:	SER/PAR PM with HP2934/2235 Emulation
SER/PAR MT 50:	Tally MT 50 Emulation
Ethernet HP:	Ethernet PM with HP2964/2235 Emulation
WLAN:	Wireless LAN PM according to IEEE 802.11b for Europe, Emulations like PM SER/PAR
SER/PAR Genicom:	Genicom Emulation

Драйвера для Windows 3.x/95/98/NT 4.0/2000.
ПО для SAP R/3 можно загрузить с www.psiprinters.com.

Опции

Трактор Кассета:	Может заполняться бумагой, если требуется быстрое продолжение печати, или используется несколько видов бумаги
Подставка:	для работы с двумя фанфолдами; Размеры: 635 x 660 x 840 mm (ДхШхВ)) Вес: 20 кг
Интерфейс:	из опциональных модулей

Гарантия 2 года на все принтеры PSi

Все параметры могут меняться без предупреждений

PSi Printer Systems international GmbH

Eiserfelder Strasse 316

D-57080 Siegen

Tel: +49 (0)271 / 3597 - 0 e-mail sales@psi-si.de

Fax: +49 (0)271 / 3597 - 190 Internet www.psiprinters.com

Дистрибьютор в Украине: ООО «ДПС»

ул. Строителей 34/1, оф. 1, 02100 Киев, Украина

Tel: +38 044 573-5-573, +38 044 494-33-90

Fax: +38 044 573-53-02

Internet www.dps-ua.com

e-mail dps@dps-ua.com

creating printers for professionals

