

PR 9

Гибкий Принтер Для Печати Документов В Банках, Промышленности И Офисах



PR 9 - эффективное решение для быстрой и надёжной печати документов.

- Надёжный 24 иголочный матричный принтер
- Компактный дизайн
- До 360 символ/сек (10 cpi)
- Дружелюбный интерфейс пользователя
- Низкая стоимость владения
- Долгий срок жизни
- Автоматический Контроль Зазора (AGC)
- Автоматическое опознавание и выравнивание края документа
- Опциональный трактор для непрерывной бумаги
- Полная совместимость с новыми международными стандартами

PR 9 - гибкий принтер для офисного и промышленного использования. Новейшие технологии (автоматическое выравнивание и распознавание края документа) позволяет быстро и надёжно печатать паспорта, билеты, инвойсы, накладные на копировальной бумаге до 7 копий. Опционально возможна печать на непрерывной бумаге.

Надёжная печатная головка, большой ресурс расходных материалов и дружелюбный интерфейс гарантируют низкую стоимость использования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Печатное устройство

Технология :	Матричная печать
Головка:	24 иголки, 0.25 mm диаметр иголки ресурс 600 млн. символов, карбид вольфрама
Режимы :	Печать данных(DQ), Скоростной (HSD) Near Letter Quality (NLQ) и Letter Quality (LQ)
Формат :	до 94 знаков при 10 cpi
Лента:	Картридж, нейлоновая лента, >5 млн. знаков, чёрный
Размеры:	398 x 296 x 215 mm (ШхДхВ)
Вес:	8,0 kg
Диагностика:	Самотест, hexdump, удалённая, уникальный номер
Панель оператора:	ЖК дисплей 2 строки по 20 знаков 5 кнопок, 4 светодиода
Питание:	240 VAC +/- 10% 50 - 60 Hz
Мощность:	Рабочая < 170 W, холостая < 15 W
Температура:	Рабочая +05 до +35 °C 35 до 85% влажность Хранение: -10 до +60 °C 10 до 90% влажность
Шум:	54 dB(A) ISO 7779
Сертификация:	VDE/GS, CE

Бумага

Подача:	Планшетный дизайн Резанная бумага и паспорта спереди: - автоматическое выравнивание документов - автоматическое распознавание края документа Фанфолд сзади (с опциональным трактором)
Копии:	1 + 6 копий
Длина:	Фанфолд: свыше 102 mm (4 дюйма) Резанная: 76 - 420 mm (3 - 16,5 дюймов)
Выход:	Сзади или спереди
Ширина:	80 - 245 mm Паспорт: 110 - 241 mm макс. толщина 2 мм
Вес:	до - 280 g/m ² для форм, 30 - 160 g/m ²
Скорость:	> 32 см/сек
Авто контроль силы печати:	Сила печати регулируется автоматически в зависимости от толщины документов

Интерфейсы

	Базовые
Интерфейсы:	Параллельный Centronics и последовательный RS-232
Эмуляции:	IBM Proprinter II / XL24, Olivetti PR2E / PR40+, OKI 5530SC, Epson LQ1600K, IBM 9068
Буфер:	до 512 Кб
Набор знаков:	ISO 8859/1-9, SO 8859/15, Olivetti code tables (7bit & 8bit), Code Pages 210, 220, 437, 850-858, 860-866, 1250-1257, Epson Ext.Char.Set, 13 национальных версий
Шрифты:	Roman, Sans Serif, Italic, OCR-A, OCR-B, Chinese и другие национальные символьные наборы
Атрибуты символов:	Bold, underline, overline, sub-/superscript, double width, double height, double width and height, horizontal and vertical expansion, italic
Размер:	5, 10, 12, 12.9, 15, 16.6, 17.1, 18, and 20 cpi, пропорциональный и сжатый
Штрих-код:	EAN8, EAN12, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, Codabar, 2 of 5 ,Industrial, 2 of 5 Interleaved
Графика:	9 pin mode density: 60, 72, 80, 120, 240 dpi 24 pin mode density: 60, 120, 180, 240, 360 dpi

Опционально

Последовательный: Serial RS-232 (dual mode)

Производительность

Скорость печати: (10 cpi)	DQ: 300 cps NLQ: 150 cps	HSD: 360 cps LQ: 100 cps
-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Наработка на отказ: 10,000 часов

Гарантия 2 года на все принтеры PSi



Опциональный трактор для непрерывной бумаги

PSi Printer Systems international GmbH

Eiserfelder Strasse 316
57080 Siegen, Germany
Tel: +49 271 3597 - 101 e-mail sales@psi-si.de
Fax: +49 271 3597 - 190 Internet www.psiprinters.com

Дистрибьютор в Украине: ООО «ДПС»

ул. Строителей 34/1, оф. 1, 02100 Киев, Украина
Tel: +38 044 573-5-573, +38 044 494-33-90
Fax: +38 044 573-53-02
Internet www.dps-ua.com
e-mail dps@dps-ua.com